

EGR TURBO INTAKE CLEANER 401012

400ml



INLAATTRAJECT REINIGER

- › Geschikt voor benzine- en dieselmotoren.
- › Zowel te gebruiken bij gedemonteerde delen, als om het inlaattraject te reinigen bij draaiende motor.

GEBRUIKSAANWIJZING

- › Goed schudden voor gebruik.
- › De bewerking in open lucht uitvoeren.
- › De motor op bedrijfstemperatuur brengen
- › De luchtslang na de luchtfilter afkoppelen. De sproeikop erin doen. Toerental verhogen tot 2.000 tpm.
- › Met herhaald kortstondig drukken het product verstuiven in de luchtstroom.
- › Niet langdurig vernevelen.
- › Tijdens vernevelen toerental onder controle houden. Bij een dieselmotor zal het toerental moeten toenemen.
- › De behandeling beeindigen indien toerental niet reageert.
- › De helft van het product verbruiken en de bewerking gedurende 5 minuten stoppen.
- › Daarna herhalen tot het product volledig opgebruikt is.
- › De slang opnieuw aanbrengen.
- › Een proefrit van ten minste 15km uitvoeren.

TIPS

- › MécaTech EGR/ Turbo Cleaner is ook effectief om harde, zwarte afzettingen bij diesel verstuivers zacht te maken.

